


СТРОП СТРАХУВАЛЬНИЙ ЗІ СТАЛЕВОГО ТРОСУ СК, K20/K20

Керівництво з експлуатації

1. Призначення, склад.

1.1 Строп страхувальний зі сталевого тросу СК, K20/K20 надалі - строп, призначений для обмежування переміщення працівника в зону потенційного зриву та попередження вільного падіння під час виконання робіт на висоті. Строп складається з: двох карабінів K20 з відкриттям 20 мм - **1** і **3** та відрізка сталевого канату - **2**.



2. Технічні характеристики

Маса, кг	0,68
Довжина стропу, мм	1600
Розривне навантаження	22 kH
Температура використання	від -40 до +40°C
Відноста вологість використання	98%

3. Вказівки із застосування та технічного обслуговування.

3.1. Строп повинен використовуватись сумісно із запобіжним поясом. Кріплення стропа за елементи конструкцій має здійснюватись таким чином, щоб вільне падіння в разі зриву з висоти не перевищувало 0,5 метра. Допускається кріплення стропа за конструкції з гострими крайками, а також під час виконання вогневих робіт (електрозварювальних, газорізальних і т. д.).

3.2. У відповідності з НПАОП 0.00 -1.15 - 07 строп, перед введенням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців в процесі експлуатації має випробуватись методом статичного навантажування вантажем масою 400кг протягом 5 хв. Відмітки про результати випробувань заносять в журнал обліку вживаних засобів захисту від падіння з висоти.

3.3. Кожного разу на початку роботи необхідно оглянути стропа, за ознаками наявності наступних дефектів (порушень), що можуть призвести до відмови у роботі, або знижують їхню міцність:

- порушення цілісності(розриви, розплетення оболонки, вихід сердечника) плетеного шнура;
- порушено нормальне функціонування механічних деталей карабінів;
- тріщини, деформації, злами металевих деталей карабінів;
- не проведено передбачені технічною документацією періодичні випробування.

У разі виявлення вищевказаних порушень, а також у випадку дії динамічного навантаження в момент зупинення падіння, використання стропу забороняється.

4. Транспортування та зберігання.

- 4.1. Стропи повинні транспортуватися в закритих або вкритих водонепроникним матеріалом транспортних засобах відповідно до Правил перевезень вантажів, що діють на транспорті.
- 4.2. Стропи повинні зберігатися в провітрюваних приміщеннях у підвішеному стані або розкладеними на полицях в один ряд. Приміщення має бути сухим (вологість не більше 70%) і захищеним від прямих сонячних променів.
- 4.3. Перед вкладанням для зберігання стропи повинні бути очищеними від бруду, пилу й просушені, а їхні металеві деталі (якщо такі передбачено конструкцією) протерто сухим ганчір'ям.
- 4.4. Забороняється зберігання стропів поруч із тепловиділяючими приладами, а також кислотами, лугами, розчинниками, бензином, оливами й іншими хімічно активними речовинами.

5. Свідоцтво про прийняття.

Строп страхувальний зі сталевого тросу СК, К20/К20 зав. № _____

На підставі СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА № UA.TR.022/KR.PPE.0028-26 відповідає:

- суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПМКУ від 21 серпня 2019 р. №771);
- національним стандартам ДСТУ EN 358:2022 та ДСТУ EN 354:2017;

Декларація відповідності вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту знаходиться за посиланням: <https://www.takelag.com.ua/declarationsua.php>

Орган оцінки відповідності – ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ, місце знаходження: 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, б. 23. Ідентифікаційний номер: UA.TR.022.

Визнаний придатним до експлуатації: _____

6. Гарантійні зобов'язання.

- 6.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність поясу, вимогам ДСТУ EN 358:2022, ДСТУ EN 354:2017 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених дійсним Керівництвом з експлуатації.
- 6.2 Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 18 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 24 місяців від дня виготовлення.
- 6.3. Гарантійні зобов'язання на стропа з ушкодженнями від механічних впливів не поширюються.

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

(експлуатуюча організація, підпис відповідальної особи)

7. Інформація про виробника.

Найменування виробника:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКІФ ІНВЕСТ» ТМ TAKELAG.

Місце знаходження виробника: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна 25а.

З питань придбання звертатись за телефонами: (096) 409-49-14, (098) 308-00-08, (050) 308-99-08 або за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 67, оф. 219, e-mail: sale@takelag.com.ua

Сайт: www.takelag.com.ua

Серійне виробництво

Результати періодичних випробувань

№ п/п	Дата	Результат випробувань	Підпис	№ п/п	Дата	Результат випробувань	Підпис
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			